

Technische Daten

ESE 115 PW/AS (3A)

Artikel-Nr.: 331 255



Ausstattung:

Perkins Diesel Motor, Flüssigkeitsaufwanganne, Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz, Kranverladeöse, Kühlmittel-Vorwärmesystem

Max.Leistung [LTP]	116.0 / 92.8 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	106.2 / 84.9 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung	400 V 3~
Nennstrom	153.2 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Perkins 1104D-E44TAG2
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	4400 cm ³
Motorleistung (PRP)	95.5 kW
Drehzahl	1500 U / min
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	209 l
Verbrauch bei 75% Last	17 l / h
Laufzeit bei 75% Last	12.3 h
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA	96 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	71 db(A)
Gewicht ca.	1500 kg
Masse L x B x H	2'414 x 1'087 x 1'683 mm