

## Technische Daten

## ESE 35 YW/RS (3A)

Artikel-Nr.: 333 273



### Ausstattung:

Dreifacher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher, Großtank für lange Laufzeiten, Bedieneinheit mit IP54-Schutzart, Kaltstartkit mit Luftvorwärmung, Kühlmittel-Vorwärmesystem, galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz, Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner, 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung, Batterie Hauptschalter, manuelle Ölabsaugpumpe, Fernstartvorbereitung, FI-Schutzschalter, Erdungsset bestehend aus Erdungsspieß, Erdungskabel 35qmm - 3m

Max. Leistung [LTP]	32.5 / 26.0 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	30.5 / 24.4 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung	400 V 3~
Nennstrom	44 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Yanmar 4TNV98
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	3319 cm <sup>3</sup>
Motorleistung (PRP)	30.7 kW
Drehzahl	1500 U / min
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	200 l
Verbrauch bei 75% Last	5.82 l / h
Laufzeit bei 75% Last	34 h
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA	93 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	68 db(A)
Gewicht ca.	1074 kg
Masse L x B x H	2'300 x 950 x 1'500 mm
Steckdosen	1 x 230V 16A, 1 x 230V CEE 16A, 1 x 400V CEE 16A 1 x 400V CEE 32A, 1 x 400V CEE 63A