

Technische Daten

ESE 67 PW/AS (3A)

Artikel-Nr.: 331 251



Ausstattung:

Perkins Diesel Motor, Flüssigkeitsaufwanganne, Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz, Kranverladeöse, Kühlmittel-Vorwärmesystem

Hubraum	4400 cm ³
Motorleistung (PRP)	56.6 kW
Drehzahlregelung	mechanisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	209 l
Verbrauch bei 75% Last	12 l / h
Laufzeit bei 75% Last	17 h
Drehzahl	1500 U / min
Kühlsystem	wassergekühlt
Anzahl Zylinder Motor	4
Motor-Typ	Perkins 1104D-44TG3
Spannungsregelung	elektronisch
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	88.0 A 3~
Nennspannung	400 V 3~
Isolation	Klasse H
Generator-Typ	synchron
Max.Leistung [LTP]	66.6 / 53.3 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Dauerleistung [PRP]	61.0 / 48.8 kVA / kW
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA	92 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	63 db(A)
Gewicht ca.	1150 kg
Masse L x B x H	2'294 x 1'007 x 1'465 mm