

Technische Daten und Zubehör

		RW 1503	RW 1504				
Arbeitsbreite	mm	630/850	630/850				
Gewicht							
Betriebsgewicht	kg	1360/1400	1440/1480				
Statische Linienlast	kg/cm	10,79/8,23	11,4/8,7				
Dynamische Linienlast	kg/cm	53,34/41,76	65/48				
Antrieb							
Motor/Typ		Farymann 43F	Hatz 2 G 40				
Leistung	kW/PS	11,4/15,5	13,4/18,5				
Bei U/min		2700	2600				
Anzahl der Zylinder		1	2				
Antriebsart		hydrostatisch	hydrostatisch				
Vibrationssystem							
Zentrifugalkraft	kN	71	86				
Amplitude	mm	1,9	2,4				
Frequenz	Hz	30	30				
Antriebsart		hydrostatisch	hydrostatisch				
Füllmengen							
Kraftstoff	l	7,5	22				
Hydrauliköl	l	61	60				
Fahreigenschaften							
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min.	0-16	0-16				
Eilganggeschwindigkeit	m/min.	0-35	0-35				
Steigfähigkeit m/o Vibration	%	45/55	45/55				
Abmessungen	mm	A	B	C	D	E	F
RW 1503		1520	630/850	1100	500	857	1752
RW 1504		1525	630/850	1220	500	850	1775

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

Varianten

RW 1503-K	Kabelsteuerung
RW 1503-FK	Kabel- und IR-Fernsteuerung
RW 1504	Handsteuerung
RW 1504-HK	Hand- und Kabelfernsteuerung
RW 1504-HF	Hand- und Infrarot-Fernsteuerung
RW 1504-HFK	Hand-, Kabel- und IR-Fernsteuerung
Option -V	Verstellbare Frequenz

